

MULTIPROCESS INVERTER



- SPECIALE GENERATORE
- GENERATOR USE


Manutenzione
Maintenance

Carpenteria leggera
Light carpentry


Autoriparazioni
Automotive

- Saldatrice sinergica alto di gamma con programmi dedicati a molti materiali
- Programmi personalizzabili e memorizzabili
- SD-Card per aggiornare ed aggiungere programmi
- Compatte e maneggevoli
- Carrozzeria leggera in alluminio
- Regolazione completa dei parametri di saldatura
- TIG con innesco LIFT
- Elettrodi rutile, basico

- High-end synergic welder with programs dedicated to many materials
- Customizable and storable programs
- SD-Card to update and add programs
- Compact and Handy
- Aluminum light cabinet
- Complete adjustment of the welding parameters
- TIG with LIFT arc striking
- Rutile, Basic electrodes



TRAINAFILO PROFESSIONALE D. 30
PROFESSIONAL WIRE FEEDER D. 30



*Accessori in dotazione - Supplied accessories



180A - 3 m (010234)



010311
16 mm² - 2,7 m



Gas 1,5 m



B Ø 0,6 / 0,8 Fe
(011214)



MADE IN SAN MARINO		JOB 220 LAB		
		MIG MAG / NO GAS	MMA	TIG
Campo di regolazione - Welding current range		10 - 200A	10 - 160A	10 - 200A
Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1		200A - 25%	160A - 30%	200A - 30%
Tensione a vuoto - Open circuit voltage		140A - 60%	130A - 60%	140A - 60%
Tensione di alimentazione - Input voltage		85V		
Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max		1 ph - 230V - 50/60 Hz		
Fusibile - Fuse		3 / 6,0 kW		
Generatore - Generator		25A		
		+/- 30% (8 kW)		
Modalità MIG- MIG Mode		SYNERGIC / MANUAL	-	-
Filo ø mm Wires ø mm	Acciaio - Steel Sg2 Sg3	0,6 - 0,8 - 1,0	-	-
	Inox AISI ER308 / ER316 / ER309	0,8 - 1,0	-	-
	Al.Mg 5	0,8 - 1,0 - 1,2	-	-
	Al.Si 5	1,0 - 1,2	-	-
	Cu.Si 3	0,8 - 1,0 - 1,2	-	-
	Cu.Al 8	0,8 - 1,0 - 1,2	-	-
	Filo animato - Flux cored	0,6 - 0,9 - 1,2	-	-
	Bobina ø mm - Wire spool ø mm		100 - 200	
Elettrodi : ø mm Electrodes: ø mm	Rutile / Basico Rutile / Basic	-	1,6 - 4,0	-
	TIG	-	-	1,0 - 4,0
Trainafilo - Wire feeder		2 rulli - 2 rollers		
Connessioni in uscita - Output connection		DX 25 mmq / Euro		
Amperometro - Ammeter / Voltmetro - Voltmeter		●		
Lettore SD Card - SD Card reader		●		
Protezione termostatica - Thermostatic Protection		●		
Peso - Weight ≈		12,5 kg		
Dimensioni - Dimensions		505 x 230 x 410 mm		
Versione - Version				
*Generatore + accessori - *Power source + accessories		248900		

Funzioni - Features	MIG MAG / NO GAS	MMA	TIG
Saldatura sinergica - Synergic welding	●	-	-
Induttanza elettronica - Electronic inductor	Regolabile - Adjustable	-	-
Caricamento filo - Wire loading	●	-	-
Test gas - Purge	●	-	-
Pregas - Postgas	●	-	-
2T - 4T / Spot / Stich	●	-	-
Burn back	Regolabile - Adjustable	-	-
Hot Start	Regolabile - Adjustable	Regolabile - Adjustable	-
Velocità avvicinamento filo - Wire approach speed	Regolabile - Adjustable	-	-
Arc Force	-	Regolabile - Adjustable	-
Anti-sticking	-	●	●
Tig Lift (Torcia con rubinetto - TIG torch with gas valve)	-	-	●
Memoria Programmi - Program saving	16	-	-

