



SR MINI

CENTRALINA DI SERVIZIO A PARETE | CENTRAL DE SERVICIO DE PARED | WALL-MOUNTED SERVICE CONTROL UNIT | CENTRALE DE SERVICE MURALE



SR Mini

Pubblicato in Giugno 2012

Il presente foglio illustrativo sostituisce le precedenti edizioni. Il costruttore si riserva di modificare e variare il prodotto senza preavviso .

Issued in June 2012.

This brochure replaces all preceding editions. The manufacturer reserves the right to change or modify the product without notice.



IT CENTRALINA DI SERVIZIO A PARETE

Queste centraline costituiscono la parte terminale del sistema di aspirazione centralizzato CAV, ovvero una pratica interfaccia di comando sul posto di lavoro, per l'avviamento a distanza del gruppo di aspirazione. Sono dotate di tutte le utenze necessarie alla lavorazione in ambienti industriali e nelle carrozzerie (aria compressa ed aspirazione). L'ingresso della tubazione di aspirazione può avvenire sia dal lato superiore che dal lato parete.

ES CENTRAL DE SERVICIO DE PARED

Estas centrales constituyen la parte terminal del sistema de aspiración centralizado CAV, es una práctica interfaz de mando en el puesto de trabajo para el encendido a distancia del grupo de aspiración. Están dotadas de todos los accesorios necesarios para la elaboración en ambientes industriales y en los talleres (aire comprimido y aspiración). El ingreso de los tubos de aspiración se puede realizar tanto desde arriba como desde la pared.

EN WALL-MOUNTED SERVICE CONTROL UNIT

These control units are the final part of the CAV centralised dust suction system, i.e. a handy control interface at the work place, suitable for the remote starting of the suction unit. They feature all utilities required for operation in industrial environments and car body shops (compressed air and suction). Suction tube inlet can be either from the top or from the side wall.

FR CENTRALE DE SERVICE MURALE

Ces centrales constituent la partie terminale du système d'aspiration centralisé CAV, soit une interface de commande pratique sur le poste de travail, pour la mise en marche à distance du groupe d'aspiration. Elles sont dotées de tous les consommateurs nécessaires à l'usinage dans des milieux industriels et dans les carrosseries (air comprimé et aspiration). L'entrée du tuyau d'aspiration peut se faire aussi bien de la partie supérieure que du côté du mur.



SR Mini Plus

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTERISTICAS TECNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modello Modelo Model Modèle	Regolatore aria Regulador aire Air regulator Régulateur d'air	Manometro Manómetro Pressure gauge Manomètre	Rubinetto rapido di sicurezza aria compressa regolata Grifo rápido de seguridad aire comprimido regulado Regulated compressed air rapid safety valve Robinet rapide de sécurité air comprimé réglé	Serranda ad azionamento manuale Compuerta de accionamiento manual Manually operated shutter Vanne à actionnement manuel
--------------------------------------	--	---	---	--

SR Mini

SR Mini Plus

